

Termo híbrido con bomba de calor




Modelo	Coste reciclado	Salida agua	T. aire (°C)	Alto x Ancho x Fondo	Ref.	PVP
Aeroterminia de agua caliente de clase A que combina el uso de resistencia el�ctrica y bomba de calor para conseguir mayor confort y eficiencia con el modo Imemory. Sustituci�n directa de un termo el�ctrico convencional de la misma capacidad quedando las tomas hidr�ulicas ocultas. �nodo electr�nico PROTECH, resistencia blindada vitrificada, c�modo y completo display LCD. Producto con WiFi, control remoto gracias a la APP.						
Lydos Hybrid WiFi	80	1,72		1009 x 465 x 465	30810208	860,00 �
	100	1,72		1153 x 465 x 465	30810210	918,00 �

Accesorios para termos híbridos

DEPÓSITO DE RECOGIDA DE CONDENSADOS					
Cuando no haya disponible un desagüe donde conducir los condensados, coloca el depósito de recogida en la parte inferior de Lydos Hybrid. Con una capacidad de 6,5 litros, se irán acumulando durante más de una semana y una vez lleno el producto avisa al usuario a través del display para que lo vacíe.					
GRUPO DE SEGURIDAD HIDRÁULICO 1/2"					
SIFÓN 1"					

Aerothermia ACS

	Bomba de calor mural monobloc para agua caliente sanitaria para instalacion interior y exterior, refrigerante ecologico R290, altos valores de SCOP, tiempo de calentamiento y nivel de ruido líder en su categoría, con ánodo PROTECH, temperatura máxima alcanzable de 60°C en modo bomba de calor, posibilidad de canalización de aire desdoblado y coaxial. Máxima clase energética ErP en ACS. Posibilidad de integración con Nimbus, caldera, energía solar térmica o fotovoltaica para optimizar aún más la eficiencia. Conectividad WiFi integrada a través de la app					
	Nuos Plus S2 WiFi	80	-10/42	1176 x 506 x 520	5410122	1.679,00 €
		110	-10/42	1403 x 506 x 520	5410123	1.795,00 €
		150	-10/42	1659 x 506 x 520	5410124	1.921,00 €

	Bomba de calor de suelo monobloc para agua caliente sanitaria para instalación interior y exterior con ánodo activo PROTECH. Posibilidad e integración con caldera o energía solar térmica para optimizar aún más la eficiencia. Modelo SYS con serpentín y doble vaina para incorporar un apoyo de caldera o solar.					
	Nuos Primo HC A+	200 HC	-5/42	1706 x 584 x 614	5410220	2.469,00 €
		240 HC	-5/42	1926 x 584 x 614	5410224	2.554,00 €
		240 SYS HC	-5/42	1926 x 584 x 614	5410225	2.829,00 €

Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico 3/4" (Código 877085) y de un sifón 1" (Código 877086) por cada unidad

	Bomba de calor de suelo monobloc para agua caliente sanitaria para instalación interior y exterior con ánodo activo PROTECH y temperatura máxima alcanzable de 62°C en modo bomba de calor Máxima clase energetica ErP en ACS. Posibilidad de integración con integración con Nimbus, caldera, energía solar térmica o fotovoltaica para optimizar aún más la eficiencia. Conectividad Wi-Fi integrada a través de Ariston Net. Modelo SYS con serpentín y doble vaina para incorporar un apoyo de caldera o solar.					
	Nuos Plus WiFi	200	-10/42	1737 x 600 x 680	5410320	3.107,00 €
		250	-10/42	1997 x 600 x 680	5410325	3.358,00 €
		250 SYS	-10/42	1997 x 600 x 680	5410326	3.568,00 €

Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico 3/4" (Código 877085) y de un sifón 1" (Código 877086) por cada unidad



Bomba de calor para ACS con sistema partido (acumulador interior + unidad exterior) con ánodo activo PROTECH y temperatura máxima alcanzable de 62°C en modo bomba de calor.

Nuos Split	80	-5/42	860 x 502 x 533,4*	5412108	1.526,00 €
	110	-5/42	1085 x 502 x 533,4*	5412111	1.646,00 €

* Dimensiones de la unidad interior



Bomba de calor para ACS con sistema partido (acumulador interior + unidad exterior) con resistencia cerámica envainada y ánodo activo PRO-TECH. Máxima clase energética Erp en ACS. Tecnología Inverter y conectividad Wi-Fi integrada con Ariston Net. Posibilidad de integración con fotovoltaica.

Nuos Split inverter WiFi	150	-10/42	1200 x 560 x 600*	5412115	2.579,00 €
	200	-10/42	1520 x 560 x 600*	5412120	2.686,00 €
	270	-10/42	1665 x 600 x 632*	5412127	3.153,00 €

Es obligatoria la instalación de un grupo de seguridad hidráulico 3/4" (Código 877085) y de un sifón 1" (Código 877086) por cada unidad

Accesorios obligatorios aerotermia de Ariston

GRUPO DE SEGURIDAD HIDRÁULICO 3/4"	877085	Consultar
SIFON 1"	877086	Consultar



Modelo	Perfil de consumo	COP	Cantidad Refrig. (kg)	Equivalente de CO2	Volumen de a.c.s. a 40°C (L)	Ref.	PVP
CS5000DW 100	M	3,4	0,76	0,48	135	5420510	2.450,00 €
CS5000DW 150	L	3,4	0,76	0,48	178	5420515	2.550,00 €
CS5001DW 200	L	3,4	1,1	0,693	283	5420520	3.350,00 €
CS5001DW 260	XL	3,6	1,1	0,693	360	5420526	3.600,00 €